



auran
st-team

aura
siirto-
seinät **600**

600 Premium & EASYmatic® - Yleiskatsaus

600 Premium & EASYmatic®

Ääni	Elementin paksuus	Paino	Max. korkeus
Rw	Paksuus	Kg/m ²	Max. korkeus
41	100 mm	33	10000 mm
46	100 mm	34	10000 mm
49	100 mm	40	10000 mm
52	100 mm	45	10000 mm
57	100 mm	60	10000 mm

600 EASYmatic®

Ääni	Elementin paksuus	Paino	Max. korkeus
Rw	Paksuus	Kg/m ²	Max. korkeus
59	120 mm	75	5000 mm

Äänimittaus: DIN EN 20 140-3

Magneettinauhat elementtien sivuprofileissa.

Teleskooppitiivistykset 2000 N saatavana ylös ja alas ilman lisäkustannuksia EASYmatic® malleissa automaattisella teleskooppisella tiivistyksellä.

600-102a

600FGE - Yleiskatsaus

Ääni	Elementin paksuus	Paino	Max. korkeus
Rw	Paksuus	Kg/m ²	Max. korkeus
51	100 mm	50	4100 mm

Äänimittaus: DIN EN 20 140-3

Magneettinauhat elementtien sivuprofileissa.

Toimitetaan vakiona EASYmatic® mallina automaattisella teleskooppisella tiivistyksellä.

600-102b

600ECO - Yleiskatsaus

Ääni	Elementin paksuus	Paino	Max. korkeus
Rw	Paksuus	Kg/m ²	Max. korkeus
39	100 mm	26	3100 mm
49	100 mm	43	3100 mm

Äänimittaus: DIN EN 20 140-4

Teleskooppitiivistykset 1500 N saatavana ylös ja alas.

600-102c

600/115F - Yleiskatsaus

Ääni	Palo	Elem. paksuus	Paino	Max. korkeus
Rw	EI	Paksuus	Kg/m ²	Max. korkeus
49	30/60	115 mm	48	5000 mm
52	30/60	115 mm	60	5000 mm
54	30/60	115 mm	60	5000 mm

Äänimittaus: DIN EN 20 140-3

Magneettinauha elementtien sivuprofileissa.

Paloluokitus EI30: EN 1364-1 EI30

Paloluokitus EI60: DIN 4102-T2 EI60

Molemmat seinätyypit paloluokiteltu: DS 1052.1 / DBI

Palotestausten seinäkorkeus H 3000 mm

Yli 3000 mm seinäkorkeudet, ottakaa yhteys stteam@stteam.fi

Huom! DS/CE-luokitukset siirtoseinien osalta eivät ole voimassa Euroopassa. Valitessasi EI30 tai EI60 -seiniä, saat projektikohtaista lisätietoa turvamääräyksistä paikalliselta paloviranomaiselta ennen siirtoseinien hyväksymistä.

600-102d

600-102

Kuvasuhde:
Kuvasuhde mm:
Pvm:
Rev. nro.:

20.04.2012



auran
st-team

SWG
Scandinavian Wall Group

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

PL 29 (Turuntie 272)
21381 Aura
p 02 486 4900
f 02 486 9142

stteam@stteam.fi
www.stteam.fi