



st-team

## Akustoivat kiinnityspinnat


aura  
siirto-  
seinät **600**




Platinum  
261  
NCS S 4502-B



Slate  
262  
NCS S 6502-B



Steel  
272  
NCS S 7502-B



Carbon  
269  
NCS S 8502-B



Noir  
279  
NCS S 9000-N




Espresso  
274  
NCS S 7010-Y70R



Sandstone  
273  
NCS S 6005-Y50R



Sable  
263  
NCS S 5010-Y30R




Sunshine  
265  
NCS S 3050-Y10R



Terracotta  
276  
NCS S 4050-Y70R



Ruby  
286  
NCS S 2570-R



Rose  
266  
NCS S 4030-R



Celadon  
268  
NCS S 5020-B70G



Jade  
288  
NCS S 7020-B50G



Pastoral  
278  
NCS S 7020-G10Y





Nautical  
267  
NCS S 7020-B10G



Indigo  
277  
NCS S 8010-R90B

Osittaisia värieroja saattaa esiintyä eri toimituserien kesken. Sävyjen meleerausten vuoksi NCS-sävy on viitteellinen.  
Kiinnityspinnan yhteydessä elementtien sivuprofiilit toteutetaan näkyvillä UM-profiileilla (vakiona In-anodisoitua alumiinia).

Pintamateriaali: 100% polyamidi    
 Taustamateriaali: 100% kierrätetty polyesteri  
 Kangaslev.: 200 cm  
 Paino: 800 g/m<sup>2</sup>  
 Paksuus: 4,9 mm  
 Absorptioarvo: H, aw=0,15 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)  
 Palosuojaus: C<sub>fl</sub>-s1, G, NCS (EN 13501-1)  
 Sisäilma (TVOC): < 0,1 mg/m<sup>3</sup> (EN ISO 16000)

600-100b